



15-301

Voor ééngesinswoningen
en woningen met een
woonoppervlakte van max. 400 m²



- De performante oplossing voor ééngesinswoningen
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Stuuerelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 30 l kuip
- Aansluiting voor max. 15 zuigdozen
- Langste buislengte 80 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





15-301 PC

Voor eengezinswoningen
en woningen met een
woonoppervlakte van max. 400 m²



- De performante oplossing voor ééngesinswoningen
- 1500 Watt max.
- 540 Airwatt max.
- Stuuerelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Externe radiografische vermogensregeling (PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 30 l kuip
- Aansluiting voor max. 15 zuigdozen
- Langste buislengte 80 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





18-451 PC

Voor één- en tweegezinswoningen
met een woonoppervlakte
van max. 600 m²



- De performante oplossing voor ééngezinswoningen
- 1800 Watt max.
- 650 Airwatt max.
- Stuelelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Externe radiografische vermogensregeling (PowerControl) met LCD bedrijfsurenteller
- Geluidsarme motor
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 45 l kuip
- Aansluiting voor max. 20 zuigdozen
- Langste buislengte 100 m
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts





34-451

Voor grote woningen, villa's en voor kleine hotels, pensions, kantoor- en zakengebouwen met een woonoppervlakte van max. 800 m²



- De performante oplossing voor ééngezinswoningen
- 3400 Watt max.
- 1300 Airwatt max.
- Stuuerelektronica voor afstandsbediening en/of bekabeling
- Geluidsarme motor
- LCD-bedrijfsurenteller
- Container van roestvrij staal, geborsteld -ROESTVRIJ-
- 45 l kuip
- Aansluiting voor max. 25 zuigdozen
- Langste buislengte
120 m bij 1 gebruiker
60 m bij 2 gebruikers
- Wandhouder, trillingsvrij
- Zuigaansluiting links en rechts

